

Gebruikershandleiding

Oplossingen voor lage ondersteuning/ kleine stempels met aanwezig huurmaterieel

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Afbeelding en gegevens.....	2
Voorbeelden (doorsneden) van lage ondersteuning toegepast (niet op schaal)	5

In dit hoofdstuk gebruikte veiligheidsiconen



Helm dragen
verplicht



Handschoenen
dragen
verplicht






Veiligheids-
schoenen
dragen
verplicht




Inleiding

Toepassingen: Onder lage vloer(overstekken), bij schuifdekken etc. waar 'normale' ondersteuning niet passen. Denk er wel om dat het in andere gevallen kruipen wordt om de ondersteuning weer weg te halen! Het praktische aspect moet per project daarom goed worden bekeken.

Afbeeldingen en gegevens

	<p>Type 1: Hoogte 375-500 mm Max. last: ca. 30 kN</p> <p>Bestaande uit: 14843510: Voetplaat verstelbaar <u>hoog 300-max.400 mm!</u> 14245510: AR Voetstuk 14225190: Kruisgaffel H20 drager <u>met pijp rond 48!</u></p>
	<p>Type 2: Hoogte 550-700 mm Max. last: ca. 30 kN</p> <p>Bestaande uit: 14843510: Voetplaat verstelbaar <u>hoog 300-max.400 mm!</u> 14245006: Staander AR 500 zonder pen (of steigerbuis 500) 14225200: U-kop voor schroefstempel, <u>type 2!</u></p> <p>Óf bij toepassing H20 dragers i.p.v. U-kop: 14225190: kruisgaffel h20 drager</p>

	<p>Type 3: Hoogte 680-875 mm Max. last: ca. 30 kN</p> <p>Bestaande uit: 14245500: AR voetspindel 600 14245006: Staander AR 500 zonder pen (of steigerbuis 500) 14225200: U-kop voor schroefstempel, <u>type 2!</u></p> <p>Óf bij toepassing H20 dragers i.p.v. U-kop: 14225190: Kruisgaffel H20 drager (let op: hoogte 780-875!)</p>
	<p>Type 4: Hoogte 735-850 mm Max. last: ca. 30 kN</p> <p>Bestaande uit: 14843500: Voetplaat steigerpijp 14245006: Staander AR 500 zonder pen (of steigerbuis 500) 14245520: AR kopspindel met gaffel Klein</p> <p>Óf bij toepassing H20 dragers i.p.v. gaffel klein: 14245521: AR kopspindel met gaffel Groot</p>
	<p>Type 5: Hoogte 800-1150 mm Max. last: ca. 30 kN</p> <p>Bestaande uit: 14245501: AR Voetplaat hoog 14245005: Staander AR 500 14245520: AR kopspindel met gaffel Klein</p> <p>Óf bij toepassing H20 dragers i.p.v. gaffel klein: 14245521 AR kopspindel met gaffel Groot</p>

	<p>Type 6: Hoogte 1050-1400 mm Max. last: ca. 30 kN</p> <p>Bestaande uit: 14245500: AR voetspindel 600 14245006: Staander AR 1000 zonder pen (of steigerbuis 1000) 14225200: U-kop voor schroefstempel, <u>type 2!</u></p> <p>Óf bij toepassing H20 dragers i.p.v. U-kop: 14225190: Kruisgaffel H20 drager</p>
	<p>Type 10: Hoogte 365-480 mm Max. last: ca. 30 kN</p> <p>Bestaande uit: 14245501: AR Voetplaat hoog 14243150: Voetplaat verstelbaar <u>hoog 300-400 mm!</u></p>
	<p>Type 11: Hoogte 665-870 mm Max. last: ca. 30 kN</p> <p>Bestaande uit: 14245500: AR voetspindel 600 14243140: Voetplaat steigerpijp Steigerbuis 500</p>

