

# Metaalbewerking

## TB 20 (230 V)

Bestelnummer: 35030

### Beschrijving

- Ideaal voor intensief gebruik d.m.v. overgedimensioneerde inductiemotor
- Booras met precisiekogellagering
- Robuust uitgevoerde machines met gietijzeren kolom en voetplaat
- Hoogte instelling van de werktafel met olieopvangfunctie dmv een tandheugel
- Werktafel met T-groeven is zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
- Voorzien van een boordiepte aanslag
- Voorzien van nulspanningsschakelaar en noodstop
- Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast en/of het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

### Technische gegevens

- Bestelnr.: 35030
- Motorvermogen: 1 1/2 PK
- Boorvermogen: 20 mm
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 122
- Snelheden: 230-3100 t/min 230
- Dia. kolom: 80 mm
- Tafelgrootte: 300x300 mm
- Voetgrootte: 450x310 mm
- Afstand boorkop tot tafel: 485 mm
- Afstand boorkop tot voet: 725 mm
- Hoogte: 1080 mm
- Asverplaatsing: 90 mm
- Gewicht: 85 kg



