

Gebruikershandleiding Stapelbak (142 40 020)



Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Afbeelding en technische gegevens	2
Laden	3
Hijsen	4

In dit hoofdstuk gebruikte veiligheidsiconen



Helm dragen
verplicht



Vallijn
gebruiken
verplicht



Handschoenen
dragen
verplicht



Gehoorb-
scherming
dragen
verplicht



Veiligheids-
schoenen
dragen
verplicht

Inleiding

Een stapelbak valt onder de categorie 'Hijsbare Transporthouder' en is geen hijsgereedschap en valt derhalve dus ook niet onder het keuringsregime zoals bijvoorbeeld kettingwerk e.d.

Technische gegevens:

Artikel	MaCo	Afmeting [mm]	Gewicht [kg]	Draagvermogen [kg]
Emb. Stapelbak A	142 40 020	1.000x800x500	40,00	2.000
Emb. Stapelbak B	142 40 020	1.200x1.000x500	50,00	2.000

- Stapelbaar: Voorzien van maximale belading t/m vijf hoog;
- Hijsbaar: Ter plaatse van de vier hijsogen, hijsen met viersprong;
- Uitvoering: Gegalvaniseerd;
- Keuring: Bij uitgifte visueel op beschadigingen of vervormingen.
- Gebruik: Voor iedere hijsactie de stapelbak controleren op beschadigingen, met name van de voeten en hijsogen. Bij geconstateerde beschadigingen, de stapelbak niet gebruiken. Retour naar BAM Materieel.

Laden en hijsen

Hieronder wordt de correcte methode voor het beladen en hijsen van stapelbakken beschreven:




- Laad de stapelbak niet te vol. De inhoud mag niet voorbij de bovenrand van de bak.
- Controleer voor gebruik de voeten en hijsogen op beschadigingen. Bij constatering van beschadigingen de stapelbak niet gebruiken.
- Lossen op een voldoende stabiele ondergrond. Stapelbakken niet hoger stapelen dan vijf hoog.
- Gebruik altijd 2 tweesprongen of een viersprong met voldoende lengte [voorkeur $l=6m$] als hijsgereedschap. Uiteraard dient deze gekeurd te zijn. Kettinghaken dienen volledig gesloten aan de hijsogen te worden bevestigd.
- Bij transport bewegingen over de bouwplaats ALLEEN onderstaande wijze van hijsen toepassen. Hijsogen mogen alleen worden gebruikt indien de last op een deugdelijke wijze is geborgd tegen uitvallen. Maximaal 1 stapelbak met inhoud per hijgbeweging verplaatsen. Hijsogen worden uitsluitend alleen gebruikt voor het lossen van transport naar maaiveld. Alle andere hijs activiteiten aan stapelbak op de bouw dienen met hijsbanden te gebeuren.



Hijsinstructie

Gebruikershandleiding op website BAM Materieel: www.bammaterieelverhuur.nl
Alleen bij laden/lossen is hijsen aan ogen van stapelbak toegestaan



- Zorg dat er zich geen mensen bevinden onder de last!