




Samenstelling hijskoker!!




**Laserwerk**  
Merk: Pos.7  
Dikte: 8mm  
Kwaliteit: S355  
Aantal: 1st




**Laserwerk**  
Merk: Pos.8  
Dikte: 8mm  
Kwaliteit: S355  
Aantal: 1st



**Laserwerk**  
Merk: Pos.4  
Dikte: 10mm  
Kwaliteit: S355  
Aantal: 2st



**Laserwerk**  
Merk: Pos.2  
Dikte: 12mm  
Kwaliteit: S355  
Aantal: 4st



**Laserwerk**  
Merk: Pos.3  
Dikte: 10mm  
Kwaliteit: S355  
Aantal: 2st

**Overzicht onderdelen bestellen bij Decona**

Niet spuiten voordat deze is gekeurd  
Spuiten in de kleur geel

**Samenstelling = 2 stuks schuifkokers**  
**MAX. hijsgewicht 24 ton per samenstelling**

Let op: positie 1 t/m 5 + 7 en 8  
staalkwaliteit S355

Merk: --  
Aantal: -- st. get.  
Levering: BAM Materieel BV

13	1	st. 2-sprong rond 19	6000
<b>stuklijst voor 1 stuk</b>			
12	2	st. Haak S1317 tbv 13mm ketting 6.7 ton	
11	2	st. Ketting rond 13 grade100 6.7 ton	2000
10	2	st. Verbindingschalm A1337 Masterlink 6.7 ton	
9	4	st. Schalm A1343 Masterlink 6.7 ton	
8	1	st. strip d=8 B=88 (gelaserd)	S355 88
7	1	st. strip d=8 B=120 (gelaserd)	S355 120
6a	4	st. Bout M24 8.8 L=90 + M24 moer	
6b	1	st. Borstbout M24 8.8 L=120 + M24 moer	
5	4	st. buis rond 42.4 x 5 mm	S355 38
4	2	st. plaat 50x10 (gelaserd)	S355 132
3	2	st. strip 110 x10 (gelaserd)	S355 110
2	4	st. plaat d=12 B=150 met gaten (gelaserd)	S355 200
1b	1	st. koker 100x100x5 met gaten	S355 2300
1a	1	st. koker 80x80x5 met gaten	S355 1280
Pos	Aantal	Omschrijving	Lengte

Wijz. C	--	--	--
Wijz. B	--	--	--
Wijz. A	--	--	--
Definitief	--	--	--
Concept	--	--	--
versie	omschrijving	datum	tek. akk.
basis standaard tek.	S10940	datum: 06-03-2024	tek: MBA akk:
schaal: 1:10/5	formaat: A1	eenheid: mm	projectie:
werknnummer:	--	tekeningnummer:	--
opdrachtgever:	--		
werk:	--		
onderdeel:	Hijsevenaar tbv hijsen juk breedplaatvloeren		

**bam**  
materieel

Postadres: Postbus 189, 8200 AD Lelystad  
Telefoon (0320) 22 55 55 / Fax (0320) 22 55 56